



FLUID-TECH HIDRAULIKA KFT.

9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.

Tel.: 96/518-568 • Tel./fax: 96/518-569 • Mobil: 70/3985-282, 70/3636-052

KRÓMOZOTT RÚD

Felületi érdesség:	Ra 0,7μ	Ra 2μ
Kivitel:	krómozott	
Átmérő:	≤18mm	≥20mm
Krómréteg vastagság:	15μ±2μ	25μ±μ
Tűrés:	f8	f7
Mérettartomány:	4-300mm	
Anyagminőség:		
C45	általános igénybevétel	
20MnV6	kitűnően hegeszthető	
42CrMo4	extrém igénybevétel	



HÓNOLT CSŐ

Belső felületi érdesség:	Ra ≤ 0,4μ
Kivitel:	Hidegen húzott (DIN2391) Melegen hengerelt (DIN2448)
Belső átmérő tűrése:	ISO H8/H11 átmérő függvényében
Anyagminőség:	st52, st52.3, BK-S, StE460
Egyenesség:	1mm/1000mm
Mérettartomány:	20 – 600mm

NYOMÓVEZETÉK

Kivitel:	Varrat nélküli, hidegenvont (DIN 2391)
Anyagminőség:	st35, st37.4
Felület:	fekete, foszfátózva horganyzott
Alakíthatóság:	hajlítható húzható peremezhető hegeszthető
Mérettartomány:	Ø4mm – Ø42mm



Méretre darabolás esetén vágási díjat nem számítunk fel.

14 óráig beérkezett rendeléseket aznapi feladással tudjuk vállalni a raktárkészlet erejéig.

Termékeinket országosan a GLS, MPL és Englmayer futárszolgálatokkal szállítjuk, mérettől és súlytól függően.

Utánvétes fizetési lehetőség megoldott.